

# LMB...UU..OP Series

ЛКМ_УУ	Центр с мичром	Вес (кг)	Ретейнер из смолы		Нормальная докатор										Основные размеры и допуски										Эксцентриситет		Базовая грузоподъемность (кг)								
			ЛКМ_УТ_А	Масса	ЛКМ_УУ_ОП	Центр с мичром	Вес (кг)	Дюйм	мм	Дюйм	мм	Точность (Дюйм)	Точность (мм)	Высокий (Дюйм)	Высокий (мм)	D (дюйм/мм)	Допуск D (Дюйм)	Допуск D (мм)	L (дюйм/мм)	L допуск (Дюйм)	L допуск (мм)	B (дюйм/мм)	B допуск (Дюйм)	B допуск (мм)	W(Псх/мм)	D1(Псх/мм)	b(Псх/мм)	b1(Псх/мм)	θ	Точность	Нш	Радиальный зазор (макс.)	Динамический	Статический	
LMB4	4	8	LMB4-AJ	4	7.5	—	—	—	1/4	6.35	6.35	6.35	0.00025	0/6	0.00040	0/9	5000/12.700	0.00045	0/11	7390/19.050	0.008	0/200	3110/12.98	0.008	0/200	0390/0.992	4687/11.906	.041	—	—	0003/8	0005/12	-0001/3	206	265
LMB6UU	4	14	LMB6UU-AJ	4	13.5	—	—	—	3/8	9.525	9.375	9.525	0.00025	0/6	0.00040	0/9	8250/15.875	0.00050	0/13	8750/22.225	0.008	0/200	8358/16.15	0.008	0/200	0390/0.992	5880/14.935	.041	—	—	0003/8	0005/12	-0001/3	225	314
LMB8UU	4	37	LMB8UU-AJ	4	36.5	LMB8UU-OP	3	28	1/2	12.7	0.5	12.7	0.00025	0/6	0.00040	0/9	8750/22.225	0.00050	0/13	12500/31.750	0.008	0/200	9625/24.46	0.008	0/200	0410/1.168	8200/20.853	0/61.5	.347/9.375	80°	0003/8	0005/12	-0001/3	510	784
LMB10UU	4	76	LMB10UU-AJ	4	74	LMB10UU-OP	3	57	5/8	15.875	0.625	15.875	0.00025	0/6	0.00040	0/9	11250/28.575	0.00050	0/13	15000/38.100	0.008	0/200	11039/28.04	0.008	0/200	0550/1.422	10590/26.899	0/61.5	.379/9.525	80°	0003/8	0005/12	-0001/3	774	1180
LMB12UU	5	95	LMB12UU-AJ	5	93	LMB12UU-OP	4	76	3/4	19.05	0.75	19.05	0.00030	0/7	0.00040	0/10	31750/1.2500	0.00065	0/16	1.6250/41.275	0.008	0/200	11657/29.61	0.008	0/200	0550/1.422	11760/29.870	0/61.5	4370/11.125	60°	0004/10	0006/15	-0001/3	862	1370
LMB16UU	6	200	LMB16UU-AJ	6	198	LMB16UU-OP	5	170	1	25.4	1	25.4	0.00030	0/7	0.00040	0/10	39.688/1.5625	0.00065	0/16	2.2500/57.150	0.012	0/300	1.7547/44.57	0.012	0/300	0679/1.727	1.4687/37.306	0/61.5	562/14.2875	50°	0004/10	0006/15	-0001/3	980	1570
LMB20UU	6	440	LMB20UU-AJ	6	430	LMB20UU-OP	5	370	1.1/4	31.75	1.25	31.75	0.00035	0/8	0.00050	0/12	50.800/2.0000	0.00075	0/19	2.6250/66.675	0.012	0/300	2.0047/50.92	0.012	0/300	0679/1.727	1.8859/47.904	10/2.5	625/15.875	50°	0005/12	0008/20	-0003/8	1570	2740
LMB24UU	6	670	LMB24UU-AJ	6	660	LMB24UU-OP	5	570	1.1/2	38.1	1.5	38.1	0.00035	0/8	0.00050	0/12	60.325/2.3750	0.00075	0/19	3.0000/76.200	0.012	0/300	2.4118/61.26	0.012	0/300	0859/2.184	2.2389/56.870	12/3	.75/19.05	50°	0005/12	0008/20	-0003/8	2180	4020
LMB32UU	6	1120	LMB32UU-AJ	6	1120	LMB32UU-OP	5	980	2	50.8	2	50.8	0.00035	0/8	0.00050	0/12	76.200/3.0000	0.00090	0/22	4.0000/101.600	0.012	0/300	3.1917/81.07	0.012	0/300	1029/2.616	2.8379/72.085	12/3	1.0/25.40	50°	0007/17	0018/25	-0005/13	3820	7940